

IVOMAQ CP4140. Máquina de costura strobil.

Máquina de costurar plantillas, desarrollada o partir de pesquisas, para costuras en bolsos, calzados, chaqueta, guantes, alfombras, con sistema de costura string lasting la CP 4140 tiene como objetivo el montaje del calzado y las costuras de adornos, este sistema de costura permite unir el corte a la plantilla de montajes (entresuelos), con aplicación de un cordón simultáneamente en la capellada o la unión de la capellada a la plantilla de montajes en tejido, proporcionando agilidad, facilidad y economía. Otra ventaja es la flexibilidad en el calzado montado con este sistema y el resultado es un calzado confortable. Disponible en 4 versiones y podrá incorporar otros recursos conforme el trabajo: motor electrónico con parada y posicionador de aguja, arrugador, abertura del calzador neumático, etc.



Especificaciones técnicas:

Puntadas por minuto: 2300 rpm.
Diámetro de hilos: 60 hasta 10.
Categoría de la aguja: 134-35.
Capacidad de agujas: 110 a 180.
Tipo de puntada: 501.
Largo de la puntada: 6.5 mm.
Espesos máximo de la costura: 7 mm.
Sistema de lubricación automática.
Potencia del motor de fricción: .5 CV.
Consumo de energía: 59.68 kwh.
Potencial del motor eléctrico: .75 CV 500 W.
Consumo de energía: 24 kwh.
Dimensiones: 110x50x110 cm.
Peso neto: 64 kg.
Peso bruto: 80kg.

Principales ventajas:

- Diseño Moderno con la sencillez operacional.
- Altura de la aguja ajustable.
- Reguloje del pie rodante con acceso libre.
- Volante anatómico.
- Nuevo sistema de accionamiento de la abertura del pie rodante por tirantes paralelos.
- Sencillez del drenaje del aceite del cárter a través de la abertura en la base.
- Biela excéntrica en acero, proporcionando una vida útil mayor.
- Sistema del transporte reforzado.

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.

Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.
Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnova.com.mx
CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnova.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email: guadalajara@rnova.com.mx